

Link do produktu: <https://www.ablosklep.com/audix-om2-mikrofon-dynamiczny-wokalny-p-2484.html>



AUDIX OM2 Mikrofon dynamiczny wokalny

Cena	550,00 zł
Dostępność	Dostępny na zamówienie
Numer katalogowy	AU-OM2
Producent	Audix

Opis produktu

AUDIX OM2 Profesjonalny mikrofon dynamiczny wokalny

Zachęcamy do obejrzenia filmu o produkcji w zakładce "Klipy filmowe" (patrz wyżej)

Mikrofon wokalno- instrumentalny Audix OM-2. Zaprojektowany, złożony i przetestowany w USA, OM2 jest dynamicznym mikrofonem wokalnym sprawdzającym się w szerokiej gamie różnych aplikacji studyjnych oraz „live”. OM2 znany jest przede wszystkim z czystej i dokładnej reprodukcji dźwięku, odporności na sprzężenia oraz zdolności przetwarzania bardzo dużego ciśnienia akustycznego bez tworzenia zniekształceń. Charakterystyka OM2 jest hiperkardioidalna, co zdecydowanie pomaga w izolowaniu wokalu od reszty instrumentów będących na scenie. Mikrofon oferuje szeroki zakres częstotliwości wynoszący 50 Hz - 16 kHz. OM2 zawiera również cienką membranę VLM™ (Very Low Mass) zapewniającą bardzo naturalne brzmienie z wyjątkowo dobrym przenoszeniem transjentów.

Mikrofon ten świetnie sprawdzi się w domowym studiu nagrań oraz do zastosowań scenicznych. Czyste i wolne od niepożądanych zniekształceń brzmienie zadowoli nawet najbardziej wymagających użytkowników.

Dzięki lekkiemu wybarwieniu niskich i średnich częstotliwości, stosowany przy mniejszych i średnich systemach nagłośnieniowych, OM2 zapewnia pełny i bogaty dźwięk. Mikrofon oferuje symetryczny sygnał, jest bardzo wygodny i poręczny, a jego czarna obudowa (z mocnego stopu cynku) zaprojektowana została w sposób dający jej najwyższą wytrzymałość nawet w ciężkich warunkach. Nylonowy uchwyt zawarty został w zestawie.

Możliwe zastosowania:

- Występy sceniczne "na żywo"
- Koncerty na małych obiektach oraz open air
- Broadcast
- Saksofon, blaszane instrumenty dęte, gitary, dobro, flety, instrumenty perkusyjne
- Domowe studia

Specyfikacja:

- Zastosowanie: Wokalny oraz instrumentalny
- Cechy: Pełne, czyste brzmienie
- Dostępny w wersji z wyłącznikiem
- Typ przetwornika: Dynamiczny, VLM typ „B”, beztransformatorowy
- Pasmo przenoszenia: 50Hz - 16kHz
- Charakterystyka: Hiperkardioida
- Czułość: @1k 1.7 mV/Pa
- Impedancja: 250 Ohm
- Napięcie obwodu: 2.3 mV
- Wymagane zasilanie: brak

- Max. SPL: 140dB
- Wykończenie: Stop cynkowy, Czarny
- Waga: 298 g.