

Link do produktu: <https://www.ablosklep.com/gotowy-kabel-gitarowy-instrumentalny-sc-spirit-llx-neutrik-np2rx-au-silent-np2x-5-m-p-2167.html>

Gotowy kabel gitarowy / instrumentalny SC SPIRIT LLX + NEUTRIK NP2RX-AU-SILENT + NP2X 5 m



ablo
sklep.ablogroup.com

Cena	200,00 zł
Dostępność	Dostępny na zamówienie
Numer katalogowy	PK-SPIRIT LLX + 2XN
Producent	Ablo

Opis produktu

Konfekcjonowany przewód gitarowy / instrumentalny JACK - JACK 5 m wykonany na bazie profesjonalnego kabla marki SOMMER CABLE model SPIRIT LLX zakończony złączami duży JACK (TS) mono marki NEUTRIK model NEUTRIK NP2RX-AU-SILENT kątowy oraz NP2X prosty.

Z wtykiem SILENT możesz w każdym momencie dowolnie wpinać i wypinać gitarę przy włączonym źródle dźwięku, nie martwiąc się o uszkodzenie sprzętu.

Przewody z tej kategorii to najwyższej jakości kable oraz złącza w gotowych zestawieniach wykonywane hand-made czyli ręcznie.

Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu w dziedzinie pro-audio oraz akustyki dobieramy przewód i wtyki tak aby uzyskać najlepsze brzmienie i jakość w przystępnej cenie. Wszystkie kable lutowane są przez naszych wykwalifikowanych pracowników przy użyciu profesjonalnych stacji lutowniczych i materiałów lutowniczych.

Kable są dużo lepszej jakości niż gotowe produkty które możemy kupić w sklepach w podobnych cenach.

Jeśli interesuje Cię przewód, którego nie ma w ofercie napisz / zadzwoń do nas a skompletujemy go dla Ciebie.

Cena dotyczy gotowego kabla SC-SPIRIT LLX 5 m , zakończonego wtykami NEUTRIK NP2RX AU SILENT oraz NEUTRIK NP2X.

KABEL SOMMER CABLE SPIRIT LLX	
<ul style="list-style-type: none"> • Spirit LLX to najwyższej jakości kabel gitarowy , który zdeklasował konkurencję. • Gruba izolacja między przewodem i ekranem poprawia parametr pojemności kabla i zapewnia bezstratną transmisję wysokiej jakości nawet na długich dystansach. • Aby uniknąć zakłóceń producent zastosował ekrany z przewodzącego węgla oraz miedziany (podczas lutowania należy upewnić się, że ekran węglowy i żyła nie dotykają się!). • Spirit LLX, podobnie jak wszystkie kable Sommera przeznaczone do aplikacji mobilnych, jest bardzo wygodny w użyciu - jest elastyczny, nie skręca się i łatwo się zwija. • Wciąż jednak główną jego zaletą pozostaje brzmienie. • Podwójne ekranowanie • Low Loss - sygnał przesyłany praktycznie bezstratnie 	<ul style="list-style-type: none"> • NP2X-AU-Silent • Zastosowano źródła (bez żądź przypadkowy • W szczególności przebiecia/zm • Połączenia: 2 • Metalowa ob • Złoczone styki • Zaawansowa • Samozacisko • Elastyczna, p • Wysokiej jako
<p>Specyfikacja :</p> <ul style="list-style-type: none"> • konstrukcja: LI2Y(LS)CY 1x 0,38mm2 • grubość przewody 7,5 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Rezystancja p • Rezystancja i

- liczba przewodów: 1 x 0,38 mm²
- budowa przewodu: 19 x 0,16 mm
- izolacja przewodu: Foam/skin-PE 3,1 mm
- ekran: "plecionka miedziana+ semiconductor"
- współczynnik ekranowania: 100%
- zakres temperatur: min. -30 °C; max. 70 °C
- waga (na 1 m): 62,2 g
- pojemność przewód/ekran (na 1 m): 52 pF
- oporność przewodu (na 1 km): 48 Ohm
- oporność izolacji (na 1 km): > 1 GOhm kolor: czarny
- zastosowanie: scena, studio, instalacj

- Wytrzymałość
- Obciążalność (przełącznika)
- Zalecana średnica
- Zalecany materiał
- Wytrzymałość
- Zakres temperatur
- Zgodność i normy
- Precyzyjne wyłączenie
- Połączany
- W pełni metaliczny
- Średnica kabla
- Temperatury