

Link do produktu: <https://www.ablosklep.com/klotz-px22xh04-przewod-multicore-polyfix-xlpe-4x2x0-22-mm2-p-3411.html>

## KLOTZ PX22XH04 Przewód multicore PolyFIX XLPE - 4x2x0.22 mm<sup>2</sup>



Cena	<b>27,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny na zamówienie</b>
Numer katalogowy	<b>K-PX22XH04</b>
Producent	<b>Klotz</b>

### Opis produktu

#### **KLOTZ PX22XH04 Przewód multicore PolyFIX XLPE - 4x2x0.22 mm<sup>2</sup>**

Seria wielordzeniowa do instalacji. Duże przekroje przewodów, niskie pojemności, precyzyjne skręcanie par i podwójne ekranowanie (pary ekranowane folią plus ogólny ekran folii) zapewniają transmisję analogowych sygnałów audio bez zniekształceń i zakłóceń. W najnowszej generacji tego kabla zastosowano izolację żyły z usieciowanego polietylenu, aby uniknąć kurczenia się podczas lutowania. Wytrzymała powłoka zewnętrzna FRNC zapewnia łatwy montaż w kanałach kablowych.

#### **Specyfikacje:**

dyr. konstrukcja: skręcana miedź cynowana, 7 x 0,20 mm (AWG 24/7)

dyr. przekrój: 0,22 mm<sup>2</sup>

izolacja: XLPE, czerwona i niebieska

ekranowanie par: skręcony drut miedziany cynowany + folia AL/PET

kurtka parowa: FRNC, szara, numerowana

skręcenie kabla: n par skręconych warstwami

ekran ogólny: skręcony drut miedziany ocynowany + folia AL/PET

płatka zewnętrzny: FRNC

min. promień gięcia: 10x całkowita średnica

temperatura pracy: -30°C / +70°C

bezhalogenowy: wg. wg IEC 60754-2

trudnopalność: wg. wg IEC 60332-1-2

rezystancja przewodu: < 85 Ω/km

pojemność:

- przew./przew.: 90 pF/m
- przew./ekran: 170 pF/m

tłumienie przesłuchu: >15 kHz / 100 dB

napięcie probiercze:

- przewod./przewod.: 1200 V
- przewod./ekran: 500 V

**www.ablosklep.pl**

www.ablogroup.pl

www.waveacoustics.pl

---