

Link do produktu: <https://www.ablosklep.com/ld-systems-u505-hhd-2-dual-bezprzewodowy-system-mikrofonowy-z-recznym-mikrofonem-dynamicznym-x-2-p-3198.html>



LD SYSTEMS U505 HHD 2 - Dual - Bezprzewodowy system mikrofonowy z ręcznym mikrofonem dynamicznym x 2

Cena	2 800,00 zł
Dostępność	Dostępny na zamówienie
Numer katalogowy	LD-LDU505HHD2
Producent	LD systems

Opis produktu

LD SYSTEMS U505 HHD 2 - Dual - Bezprzewodowy system mikrofonowy z ręcznym mikrofonem dynamicznym x 2

LD Systems U505 HHD 2 Dual - Bezprzewodowy system mikrofonowy z ręcznym mikrofonem dynamicznym x 2. Systemy radiowe True Diversity UHF.

Mikrofony dynamiczne i pojemnościowe z kapsułami tłumiącymi drgania. Również do instrumentów dętych, gitar, z mikrofonami osobistymi i zestawami nagłownymi. Automatyczne wyszukiwanie kanałów. Prosta synchronizacja One-Touch nadajnika z odbiornikiem za pośrednictwem podczerwieni. Blokada szumów z tonem pilotującym. Możliwość przełączenia mocy nadajnika (2, 10 lub 30 mW).

Serię U500® zaprojektowano z ulgą o potrzebach wszystkich użytkowników. Profesjonalny dźwięk, niesamowita wydajność i niezawodność przy zachowaniu ceny ceny priorytetami naszego zespołu inżynierów. Pragniemy zachwycić Cię naszą serią U500® z ulgą pasją, z jakąś Ty chciałbyś zachwycać publiczność ze scen. Mamy nadzieję, że kochasz ją tak, jak my - nowy, bezprzewodowy zestaw wokalny U500® firmy LD Systems.

Dzięki wybieranej mocy nadawczej (maks. 30 mW) zestawy wokalne serii U500® osiągają zasięg stosowania ponad 100 metrów w wolnej przestrzeni. Dostępne są wersje dla trzech pasm częstotliwości: 584-608 MHz i 655-679 MHz, w których może pracować po 12 systemów, natomiast w zakresie 823-832 MHz + 863-865 MHz można rozszerzyć sześć systemów. Systemy wsparcia UHF Prawdziwa Różnorodność uprzywilejowanie wyszukiwania, która znajduje się w liście wolnej lub ułatwia konfigurację wraz z wygodną funkcją synchronizacji nadajnika z odbiornikiem, wsparciem przewodnym jest wsparcie.

Wysokokontrastowe wyświetlacze OLED zapewnia optymalny przegląd funkcji z listy, takie jak: grupa, kanał, cena, siła sygnału, stan baterii. Ponadto istnieje możliwość wyboru użytkowników. Dodatek blokady szumów wolną od zakłóceń pracę zapewnia niesłyszalny ton pilotujący nadajnika. Ton pilotujący chroni przed zakłóceniami i wyciszy odbiornik w przypadku odbioru sygnałów bez tego tonu. Efektywna technologia U500® z wysokiej jakości podczas połami osiąga precyzyjną oraz wolną od zniekształceń / opóźnień i artefaktów transmisję. Niskie zużycie energii, że czas pracy nadajnika wynosi do 10 godzin na dwóch bateriach AA.

Zestawy wokalne serii U500® dostępne są z nadajnikami ręcznymi, zestawami nagłownymi, mikrofonami przypinanymi oraz z etykietami i podwójnymi odbiornikami. Nadajniki ręczne ponadto można elastycznie dostosować do wokalu i mowy dzięki wymiennym kapsułom mikrofonowym.

Przegląd zakresów zestawów wokalnych:

- U505 // 584-608 MHz // 12 języków roboczych
- U506 // 655-679 MHz // 12 języków urzędowych
- U508 // 823-832 MHz + 863-865 MHz // 6 rynków operacyjnych
- U506 UK (Kanał 38) // 606-614 MHz // 6 wdrożeń systemów

- U518 // 1785-1800 MHz // 4 dni robocze

Specyfikacja:

- Rodzaj produktu Systemy mikrofonów bezprzewodowych
- Typ Handheldy
- LDU505MD - LD Systems U505 MD Ręczny mikrofon dynamiczny
- Zakres częstotliwości transmisji 584 - 608 MHz
- Typ Mikrofony
- Grupy8
- Kanały96 (8 grup po 12 kanałów)
- Typ mikrofonu dynamiczny
- Charakterystyka kierunkowa kardioidalna
- Charakterystyka częstotliwościowa60-16 000 Hz
- Stosunek sygnału do szumu> 95 dB
- Znamionowa moc wyjściowa HF power zmienna (2 mW, 10 mW, 30 mW)
- Zasilanie 2 x bateria AA
- Czas pracy> 10 godzin (na bateriach alkalicznych)
- Długość 257 mm
- Średnica51 mm
- Elementy obsługi Menu, Power On / Off, Przyciski-menu (wprowadzanie wartości, w górę / w dół), Select
- Wskaźniki wyświetlacz OLED
- Waga 0,25 kg
- Pozostałe cechy: przełączana moc RF, przełączane przełączane, rozpoznawanie tonu pilotującego / regulowana blokada szumów (Squelch), synchronizowanie częstotliwości zakresni (IR), wymienne kapsuły

LDU505R2 - LD Systems U505 R2 Podwójny odbiornik

- Typ Odbiorniki, Prawdziwa różnorodność
- Oznaczenie emisji radiowej FM
- Kanały2 x 96 (8 grup po 12 kanałów)
- Wejścia antenowe2
- Złącze antenowe BNC
- Charakterystyka częstotliwościowa30 - 16000 Hz
- Redukcja szumów Squelch
- Współczynnik zniekształceń (THD) <0,1%
- Stosunek sygnału do szumu> 100 dB
- Symetryczne wyjście audio2 x XLR
- Niesymetryczne wyjście audio2 x jack 6,3 mm
- Symetryczne wyjście audio MixXLR
- Niesymetryczne wyjście audio Gniazdo jack 6,3 mm
- Maks. poziom wyjściowy + 10 dBu
- Wyjście słuchawkowe1
- Wyjściowe złącza słuchawkowe 6,3 mm
- Elementy obsługi2 x głośność, Down, Głośność, Up
- Wskaźniki2 x wyświetlacz OLED
- Napięcie robocze 12 V, 50 Hz, 1000 mA
- Szerokość 484 mm
- Wysokość44 mm
- Głębokość200 mm
- Waga 2,05 kg
- Akcesoria (w zestawie) 2 x antena, kabel audio, zasilacz sieciowy
- Pozostałe cechyFunkcja kanałowego wyszukiwania, ton pilotujący