

Link do produktu: <https://www.ablosklep.com/ld-systems-win-42-hhd-2-dual-bezprzewodowy-system-mikrofonowy-z-recznym-mikrofonem-dynamicznym-x-2-p-3688.html>



LD SYSTEMS WIN 42 HHD 2 Dual - Bezprzewodowy system mikrofonowy z ręcznym mikrofonem dynamicznym x 2

Cena	4 641,80 zł
Dostępność	Dostępny na zamówienie
Numer katalogowy	LD-LDWIN42HHD2
Producent	LD systems

Opis produktu

LD SYSTEMS WIN 42 HHD 2 Dual - Bezprzewodowy system mikrofonowy z ręcznym mikrofonem dynamicznym x 2

Ze względu na zmieniającą się, począwszy od 2015 roku, sytuację w zakresie ogólnego przydzielania pasm do obsługi systemów radiowych, firma LD Systems postanowiła opracować jeszcze bardziej elastyczny, niezwykle profesjonalny system transmisji radiowej WIN 42.

Dzięki swojej doskonałej jakości dźwięku bezprzewodowy system LD Systems WIN 42 UHF oferuje szereg możliwości zastosowań przy występach na żywo oraz w instalacjach stałych. Robocze pasmo częstotliwości UHF mieści się w zakresie pomiędzy 734 MHz a 776 MHz. Obie wersje nadajników - mikrofon ręczny i nadajnik typu Beltpack - umożliwiają każdemu wokaliście, mówcy lub instrumentalistcie możliwie najlepszą transmisję występu przy maksymalnej swobodzie ruchu. Głowica mikrofonowa nadajnika ręcznego może być szybko i praktycznie wymieniana dzięki połączeniu na śruby (dotyczy kapsuły z mikrofonem dynamicznym i pojemnościowym).

System ma do dyspozycji 1680 dowolnie wybieranych częstotliwości, co umożliwia równoczesne użycie nawet 20 systemów. Funkcja „Channel Scan” pomaga znaleźć i ustawić częstotliwość transmisji zapewniającą brak zakłóceń. Jest ona później łatwo i wygodnie przekazywana z odbiornika do nadajnika za pomocą połączenia na podczerwień. Moc nadawania można wygodnie regulować 3-stopniowo (10, 30, 50 mW) bezpośrednio przy mikrofonie, co umożliwia dopasowanie się do każdego otoczenia.

Odbiornik True Diversity w szerokości połówkowej 19” oferuje szereg możliwości systemowych, takich jak np. wskaźnik stanu baterii nadajnika na wyświetlaczu odbiornika, wskaźnik funkcji „Mute” On/Off (nadajnika) na wyświetlaczu odbiornika, 4 ustawienia predefiniowane EQ obsługiwane w odbiorniku itp. Wysoko profesjonalny system firmy LD Systems o doskonałym stosunku parametrów do ceny

Dane techniczne:

Rodzaj produktu: Systemy mikrofonów bezprzewodowych

Typ: Ręczny

Zakres częstotliwości transmisji: 734 - 776 MHz

W zestawie:

LD Systems WIN 42 MD Ręczny mikrofon dynamiczny:

Typ: Mikrofony

Zakres częstotliwości transmisji: 734 - 776 MHz

Kanały: 1680

Grupy: 20 grup + 1 grupa użytkowników

Typ mikrofonu: dynamiczny

Charakterystyka kierunkowa: kardiodalna

Charakterystyka częstotliwościowa: 60 - 16.000

Znamionowa moc wyjściowa HF: zmienne (10 mW, 30 mW, 50 mW)

Elementy obsługi: Mute, Power, Select

Wskaźniki: Wielofunkcyjny wyświetlacz LCD

Zasilanie: 2 x bateria AA

Czas pracy: > 13 godzin (na bateriach alkalicznych)

Waga: 0,38 kg

Długość: 255 mm

Średnica: 52 mm

Pozostałe cechy: Bateria w zestawie, Regulowana czułość ustawień audio, Regulowana moc nadawcza spośród 3 stopni, synchronizowanie częstotliwości zakresu podczerwieni (IR), Wskaźnik stanu baterii, Wymienna główka mikrofonu

LD Systems WIN 42 R 2 Podwójny odbiornik:

Typ: Odbiorniki

Zakres częstotliwości transmisji: 776,000 - 776,000 MHz

Oznaczenie emisji radiowej: FM

Kanały: 2 x 1680

Grupy: 2 x 20 grup + 1 grupa User

Wejścia antenowe: 2

Złącze antenowe: BNC

Charakterystyka częstotliwościowa: 60 - 16.000

Redukcja szumów: Squelch

Optymalizacja transmisji: Przypisanie adresu

Współczynnik zniekształceń (THD): < 1 %

Stosunek sygnału do szumu: > 100 dB

Elementy obsługi: 2 x głośność słuchawek, 2 x Menu, 2 x przełącznik zasilania (On/Off)/głośność

Symetryczne wyjście audio: 2 x XLR

Niesymetryczne wyjście audio: 2 x jack 6,3 mm

Wskaźniki: wielofunkcyjny wyświetlacz LCD x 2

Zasilanie: zewnętrzny zasilacz sieciowy

Niesymetryczne wyjście audio Mix: gniazdo jack 6,3 mm

Maks. poziom wyjściowy: + 10 dBu

Wyjście słuchawkowe: 2

Waga: 2,4 kg

Wyjściowe złącza słuchawkowe: jack stereo 6,3 mm

Pozostałe cechy: Funkcja kanałowego wyszukiwania, synchronizowanie częstotliwości zakresu podczerwieni (IR)

Napięcie robocze: 1000 mA, 13,5 V DC

Szerokość: 480 mm

Wysokość: 44 mm

Głębokość: 190 mm

Akcesoria (w zestawie): 2 x antena, 2 x kabel BNC, Bateria/-e, Instrukcja obsługi, Zasilacz sieciowy

LD Systems WS 100 RK Rack Kit 19":

Typ: Zestawy do racków 19"

Kolor: Czarny

Materiał: stal

Powierzchnia: Powlekana proszkowo

Waga: 0,2 kg