

Link do produktu: <https://www.ablosklep.com/neutrik-nac3fc-hc-wtyk-kabl-powercon-32a-p-3798.html>

NEUTRIK NAC3FC-HC wtyk kabl. PowerCon 32A



Cena	108,00 zł
Dostępność	Dostępny, wysyłka w 24h
Numer katalogowy	N-NAC3FC-HC
Producent	Neutrik

Opis produktu

NEUTRIK NAC3FC-HC wtyk kabl. PowerCon 32A

32 A powerCON to niezwykle wytrzymały i niezawodny blokowany jednofazowy łącznik kablowy do urządzeń AC o dużej pojemności prądowej (32 A znamionowej). Jest pomyślany jako niestandardowy 3-biegunowy system połączeń bez zdolności wyłączenia, aby zaspokoić potrzeby systemów dystrybucji dużej mocy i zasilania dla profesjonalnego sprzętu audio i oświetleniowego oraz instalacji. Złącza składają się ze styków dla przewodów fazowych, neutralnych i ochronnych (uziemienia) znamionowych dla prądów do 32 A i napięć do 250 V

Dane techniczne:

Typ połączenia: powerCON

Płeć: żeńska

Rezystancja styku: $\leq 3 \text{ m}\Omega$

Wytrzymałość dielektryczna: 4 kVdc / 2,8 kVac

Rezystancja izolacji: $> 10 \text{ G}\Omega$ (początkowa)

Prąd znamionowy na styk: 32 A (30 A dla cUL)

Ocena Europa: EN 61984: 32 A 250 V AC

Ocena USA: UL 1977: 32 A 250 V AC

Średnica zewnętrzna kabla: 8 - 20 mm

Żywotność: > 1000 cykli łączenia

Przekrój przewodu: 2,5 - 6 mm²

Przekrój przewodu: 14 - 10 AWG

Okablowanie: zaciski śrubowe

Urządzenie blokujące: Quick Lock

Powłoka styku: 4 μm Ag

Styki: mosiądz (CuZn39Pb3)

Wkładka: Poliamid (PA 6.6 25% GR)

Element blokujący: Odlew cynkowy (ZnAl4Cu1)

Powłoka: Poliamid (PA 6 30% GR)

Odciążenie: Poliacetal (POM)

Palność: UL 94 V-0

Klasa ochrony: IP 20 (w połączeniu)

Wymagania bezpieczeństwa: EN/IEC 61984

Lutowalność: Zgodność z normą IEC 68-2-20

Zakres temperatur: -25 °C do +70 °C