

Link do produktu: <https://www.ablosklep.com/neutrik-nc3fx-top-wtyk-zlacze-kablowe-xlr-zenskie-p-3534.html>

NEUTRIK NC3FX-TOP wtyk / złącze kablowe XLR żeńskie



Cena	18,00 zł
Dostępność	Dostępny na zamówienie
Numer katalogowy	N-NC3FX-TOP
Producent	Neutrik

Opis produktu

NEUTRIK NC3FX-TOP wtyk / złącze kablowe XLR żeńskie

NC3FX-TOP - 3-biegunowe złącze żeńskie, TRUE OUTDOOR PROTECTION (TOP), pozłacane styki

Seria X-TOP to wytrzymałe złącza kablowe XLR do użytku na zewnątrz. Stopień ochrony IP65 i certyfikowana ochrona zewnętrzna zgodnie z UL 50E dzięki połączeniu z odpowiednim kablem lub złączem obudowy z serii XLR TOP

Dane techniczne:

Tytuł: NC3FX-TOP
Typ połączenia: XLR
Płeć żeńska
Pojemność międzystykowa: ≤ 4 pF
Rezystancja styku: ≤ 3 m Ω
Wytrzymałość dielektryczna: 1,5 kVdc
Rezystancja izolacji: > 10 G Ω (początkowa)
Prąd znamionowy na styk: 16 A
Napięcie znamionowe: < 50 V
Średnica zewnętrzna kabla: 5,0 - 8,0 mm
Siła wkładania: ≤ 20 N
Siła wyciągania: ≤ 20 N
Żywotność: > 5000 cykli łączenia
Maks. przekrój przewodu: 1,5 mm²
Maks. przekrój przewodu: 16 AWG
Okablowanie: Styki lutowane
Urządzenie blokujące: zamek zatrzaskowy
Tuleja: guma odporna na promieniowanie UV
Pokrycie styku: 0,2 μ m twardy stop Au na 2 μ m Ni
Kontakty: brąz (CuSn8)
Wkładka: Poliamid (PA66)
Element ryglujący: St3K32 (zatrzask) / Ck 67 (sprężyna)
Obudowa: Cynkowy odlew ciśnieniowy (ZnAl4Cu1)
Poszycie skorupy: nikiel
Odciażenie: Poliacetal (POM)

Płaszcz uszczelniający: guma odporna na promieniowanie UV

Dopuszczenia: UL

Palność: UL 94 V-0

Zgodność z normami: IEC 61076-2-103

Stopień ochrony: IP65, UL50E obudowa typu 4 (połączona)

Lutowalność: Zgodny z IEC 68-2-20

Zakres temperatur: -30°C do +80°C