

Link do produktu: <https://www.ablosklep.com/neutrik-nc3fxx-b-wtyk-zlacze-kablowe-zeńskie-xlr-złoczone-p-2339.html>



NEUTRIK NC3FXX-B wtyk / złącze kablowe żeńskie XLR złoczone

Cena	24,00 zł
Dostępność	Dostępny, wysyłka w 24h
Numer katalogowy	N-NC3FXX-B
Producent	Neutrik

Opis produktu

NEUTRIK NC3FXX-B wtyk / złącze kablowe żeńskie XLR złoczone

Seria XX jest następną generacją uznanego na całym świecie standardu wtyczek kablowych XLR. Następca serii X oferuje różne nowe formy, dzięki którym gniazda są jeszcze pewniejsze. Gniazda kablowe są łatwiejsze w montażu, kontakty bardziej wytrzymałe, a uchwyt kablowy odcinający również został ulepszony.

Ulepszone konstrukcje kleszczy mocujących dodatkowo zwiększają siłę wyciągania i ułatwiają montaż elementów kodowania kolorami oraz oznaczeń kolorowymi pierścieniami i tulejkami.

Wysokiej jakości złącze XLR 3-pin żeńskie renomowanego producenta NEUTRIK przystosowane do montażu na przewodzie. Złącze przeznaczone do połączeń symetrycznych: mikrofonowo-liniowych, instrumentalnych, cyfrowych, DMX oraz głośnikowych w stałych i mobilnych instalacjach elektroakustycznych, gdzie liczy się najwyższa jakość, trwałość i niezawodność. Produkty tej marki są wyznacznikiem jakości w połączeniach sygnałowych w urządzeniach oraz na scenach całego świata.

Stosowany jest w branży nagłośnieniowej, elektroakustycznej i wszędzie tam gdzie wymagana jest stabilność, trwałość i niezawodność połączeń.

Specyfikacja techniczna:

- Połączenia: 3 połączenia lutowane; 1 / 2 / 3
- Metalowa obudowa w kolorze czarnym
- **Poziacane styki**
- Samozaciskowa dławica kablowa wykonana z tworzywa sztucznego
- Elastyczna, profilowana, gumowa zagłuszka zabezpieczająca przewód
- Wysokiej jakości materiały i ergonomiczny kształt
- Profilowany przycisk PUSH zapewniający szybkie i proste wyciągnięcie wtyku

Dane

- Rezystancja połączenia: $<3\text{m}\Omega$ (w zależności od połączenia)
- Pojemność pomiędzy pinami: $<4\text{pF}$
- Rezystancja izolacji: $>2\text{G}\Omega$
- Wytrzymałość na przebicie: 1,5kV DC
- Obciążalność pojedynczego styku: 16A RMS / 50V

- Zalecana średnica przewodu: 3,5...8mm
- Maksymalny przekrój przewodu: 3x2,5mm²
- Wytrzymałość mechaniczna: >1000 cykli
- Zakres temperatur: -30oC...+80oC
- Stopień ochrony: IP40
- Zgodność i normy: UL 94HB; EN/IEC 61076-2-103; IEC 68-2-20