

Link do produktu: <https://www.ablosklep.com/neutrik-nc3mbv-1-zlacze-gniazdo-xlr-panel-pcb-meskie-p-2919.html>

NEUTRIK NC3MBV-1 złącze / gniazdo xlr panel PCB męskie



Cena	12,00 zł
Dostępność	Dostępny na zamówienie
Numer katalogowy	N-NC3MBV1
Producent	Neutrik

Opis produktu

NEUTRIK NC3MBV-1 złącze / gniazdo xlr tablicowe PCB męskie

NC3MBV-1 3-biegunowe męskie gniazdo XLR, uziemienie: dopasowana powłoka złącza do styku 1 i panelu przedniego, stalowy uchwyt ustalający, pionowy montaż na płycie drukowanej
Taki sam jak seria A, z wyjątkiem metalowego kołnierza montażowego z ciągłym obwodowym kontaktem uziemiającym z podwoziem dla najlepszej praktyki EMC.

Specyfikacja:

- Tytuł NC3MBV-1
- Typ połączenia XLR
- Płeć męska
- Pojemność między stykami ≤ 4 pF
- Rezystancja styku ≤ 6 m Ω
- Wytrzymałość dielektryczna 1,5 kVdc
- Rezystancja izolacji > 10 G Ω (początkowa)
- Prąd znamionowy na styk 6 A
- Napięcie znamionowe < 50 V.
- Opcje uziemienia dopasowujące powłokę złącza do styku 1 i panelu przedniego
- Siła wkładania ≤ 20 N.
- Siła odciągania ≤ 20 N.
- Żywotność > 1000 cykli krycia
- Okablowanie pionowe mocowanie PCB
- Urządzenie blokujące Blokada zatraskowa
- Kierunek montażu Montaż z tyłu
- Kształt podwozia B
- Montaż śruby B.
- Pokrycie stykowe 0,2 μ m AuCo na 2 μ m NiP15 (Tribor®)
- Kontakt Mosiądz (CuZn35Pb2)
- Wstaw poliamid (PA 6,6 30% GR)
- Element zamykający Ck 67 stal, poddany obróbce
- Pierścień cynkowy odlew ciśnieniowy (ZnAl4Cu1), gal Ni
- Dopuszczenia UL
- Palność UL 94 V-0
- Zgodność z normami IEC 61076-2-103
- Lutowność Zgodny z IEC 68-2-20
- Zakres temperatur od -30 ° C do +80 ° C

www.ablosklep.pl

www.ablogroup.pl

www.waveacoustics.pl
