

Link do produktu: <https://www.ablosklep.com/neutrik-nc3mx-top-wtyk-zlaczce-kablowe-xlr-meskie-p-3535.html>

NEUTRIK NC3MX-TOP wtyk / złącze kablowe XLR męskie



Cena	15,00 zł
Dostępność	Dostępny na zamówienie
Numer katalogowy	N-NC3MX-TOP
Producent	Neutrik

Opis produktu

NEUTRIK NC3MX-TOP wtyk / złącze kablowe XLR męskie

NC3MX-TOP 3-biegunowe męskie złącze kablowe, TRUE OUTDOOR PROTECTION (TOP), złote styki

Seria X-TOP to wytrzymałe złącza kablowe XLR do użytku na zewnątrz. Stopień ochrony IP65 i certyfikowana ochrona zewnętrzna zgodnie z UL 50E dzięki połączeniu z odpowiednim kablem lub złączem obudowy z serii XLR TOP.

Dane techniczne:

Tytuł NC3MX-TOP
Typ połączenia: XLR
Płeć męska
Pojemność między stykowa: ≤ 4 pF
Rezystancja styku: ≤ 3 m Ω
Wytrzymałość dielektryczna: 1,5 kVdc
Rezystancja izolacji: > 10 G Ω (początkowa)
Prąd znamionowy na styk: 16 A
Napięcie znamionowe: < 50 V
Średnica zewnętrzna kabla: 5,0 - 8,0 mm
Siła wkładania: ≤ 20 N
Siła wyciągania: ≤ 20 N
Żywotność: > 5000 cykli łączenia
Przekrój przewodu maks.: 1,5 mm²
Maksymalny rozmiar przewodu :16 AWG
Okablowanie lutowane: styki
Urządzenie blokujące: zamek zatrzaskowy
Tuleja: guma odporna na promieniowanie UV
Pokrycie styku: 0,2 μ m twardy stop Au na 2 μ m Ni
Styki: mosiądz (CuZn39Pb3)
Wkładka: Poliamid (PA66)
Element blokujący: stal nierdzewna
Obudowa: stal nierdzewna
Odciążenie: Poliacetal (POM)
Dopuszczenia: UL

www.ablosklep.pl

www.ablogroup.pl

www.waveacoustics.pl

Palność: UL 94 V-0

Zgodność z normami: IEC 61076-2-103

Stopień ochrony: IP65, UL50E obudowa typu 4 (połączona)

Lutowalność: Zgodny z IEC 68-2-20

Zakres temperatur: -30°C do +80°C