

Link do produktu: <https://www.ablosklep.com/neutrik-nc7fd-l-b-1-gniazdo-tablicowe-xlr-zenski-p-3302.html>



## NEUTRIK NC7FD-L-B-1 gniazdo tablicowe XLR, żeński

Cena	<b>80,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny na zamówienie</b>
Numer katalogowy	<b>N-NC7FDLB1</b>
Producent	<b>Neutrik</b>

### Opis produktu

#### NEUTRIK NC7FD-L-B-1 gniazdo tablicowe XLR, żeński

7-biegunowe gniazdo żeńskie, lutowane kubki, czarna metalowa obudowa, złote styki  
Uniwersalna metalowa obudowa w rozmiarze D Seria XLR do montażu na panelu.

#### Dane techniczne:

Nazwa: NC7FD-L-B-1  
Typ połączenia: XLR  
Płeć: żeńska  
Pojemność między stykami:  $\leq 9$  pF  
Rezystancja styku:  $\leq 5$  m $\Omega$   
Wytrzymałość dielektryczna: 1,5 kVdc  
Rezystancja izolacji:  $> 10$  G $\Omega$  (początkowa)  
Prąd znamionowy na styk: 5 A  
Napięcie znamionowe:  $< 50$  V  
Siła wkładania:  $\leq 20$  N  
Siła wyciągania:  $\leq 20$  N  
Żywotność:  $> 1000$  cykli krycia  
Maks. rozmiar przewodu: 1,0 mm<sup>2</sup>  
Maks. rozmiar drutu: 18 AWG  
Okablowanie: styki lutowane  
Urządzenie blokujące: blokada zatraskowa  
Kształt podwozia: D  
Pokrycie styku: 0,2  $\mu$ m twardy stop Au ponad 2  $\mu$ m Ni  
Styki: Mosiądz (CuZn39Pb3)  
Wkład: poliamid (PA 6.6 30% GR)  
Element blokujący: Stal Ck67  
Powłoka: odlew cynkowy (ZnAl4Cu1)  
Poszycie powłoki: Czarny chrom  
Dopuszczenia: UL  
Palność: UL 94 HB  
Zgodność z normą: IEC 61076-2-103  
Stopień ochrony: IP 40  
Lutowalność: Zgodność z IEC 68-2-20  
Zakres temperatur: -30 °C do +80 °C

**www.ablosklep.pl**

www.ablogroup.pl

www.waveacoustics.pl

---