

Link do produktu: <https://www.ablosklep.com/neutrik-nl2mpxx-gniazdo-glosnikowe-speakon-2-polowe-p-3447.html>

## NEUTRIK NL2MPXX gniazdo głośnikowe speakon 2-polowe



Cena	<b>13,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny, wysyłka w 24h</b>
Numer katalogowy	<b>N-NL2MPXX</b>
Producent	<b>Neutrik</b>

### Opis produktu

#### NEUTRIK NL2MPXX gniazdo głośnikowe speakon 2-polowe

To złącze jest w pełni zgodne ze standardem urządzenia IEC 62368-1, dzięki certyfikacji komponentów zgodnie z IEC 61984.

2-biegunowe złącze obudowy, czarny kołnierz w rozmiarze D, otwory przelotowe z łbem stożkowym, płaskie zaczepty 3/16". Nie pasuje do 4-stykowego złącza kablowego.

Złącza do montażu panelowego speakON to standardowe złącza w obudowie do połączeń między głośnikami a wzmacniaczami. Wyposażone są w unikalny metalowy system blokujący, dzięki któremu stykają się dopiero po całkowitym zablokowaniu. Gniazda speakON są solidne, wszechstronne i łatwe do zaterminowania.

#### Dane techniczne:

Płeć: męska

Rezystancja styku:  $\leq 2 \text{ m}\Omega$

Wytrzymałość dielektryczna: 2,8 kVac

Rezystancja izolacji:  $>0,1 \text{ G}\Omega$  (po wilgotnym cieple)

Prąd znamionowy na styk: 24 A rms ciągły (ocena dźwięku znacznie wyższa, w zależności od sygnału)

Napięcie znamionowe: 250 V AC

Żywotność:  $> 5000$  cykli łączenia

Zakończenie: płaskie zaczepty 3/16" (np. NLFASSTON)

Urządzenie blokujące: Quick Lock

Kształt: D

Układ: standardowe położenie otworów, otwory przelotowe

Powłoka kontaktowa: Ag

Element blokujący: Stal nierdzewna

Skorupa: poliamidowa (PA 6.6)

Kontakty: Stop miedzi

Palność: UL94 V-0

Zakres temperatur:  $-30^{\circ}\text{C}$  do  $+80^{\circ}\text{C}$