

Link do produktu: <https://www.ablosklep.com/palmer-pro-pan-16-8-kanalowy-pasywny-di-box-19-p-2678.html>

## PALMER Pro PAN 16 8-kanałowy, pasywny DI-Box 19"



Cena	<b>1 149,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny na zamówienie</b>
Numer katalogowy	<b>P-PROPAN16</b>
Producent	<b>Palmer</b>

### Opis produktu

#### **PALMER Pro PAN 16 8-kanałowy, pasywny DI-Box 19"**

**PALMER Pro PAN 16** to 8-kanałowy, pasywny DI-Box w formacie rack 19", 1U. Dzięki wyjątkowej funkcji MERGE LINK/IN możliwe jest włączenie przedniego wyjścia LINK służącego do kierowania sygnału przez pętlę jako drugiego wejścia, z którego sygnał prowadzony jest przez gniazdo INPUT jako suma mono do gniazda wyjściowego. W ten sposób urządzenie PAN16 oferuje maksymalnie 16 wejść, a dwa przyciski PAD umożliwiają włączenie tłumienia 10, 20 i 30 dB. Wyjścia to izolowane galwanicznie i symetryzowane transformatorowo gniazda XLR. 8 dodatkowych gniazd LINK znajduje się na tylnej ścianie urządzenia.

- Pasywny DI-Box 19"
- 8 kanałów
- Do 16 wejść
- Funkcja MERGE Link
- Trzy wartości tłumienia do wyboru: -10 dB, -20 dB, -30 dB
- Symetryzowane transformatorowo, izolowane wyjścia

#### **Specyfikacja:**

- Rodzaj produktu: Di-boxy
- Typ: pasywny
- Liczba kanałów: 8
- Liczba wejść: 8/16
- Przyłącza wejściowe: gniazdo jack 6,3 mm
- Maks. poziom wejściowy: +54 dBu
- Impedancja wejściowa: (przy 60 Hz) 1 MΩ Om(y)
- Tłumienie wejściowe: 0/-30 dB
- Liczba wyjść: 4 (+ 4 wyjścia równoległe THRU)
- Liczba wyjść THRU na kanał: 2
- Złącza wyjściowe: XLR, gniazdo jack 6,3 mm
- Impedancja wyjściowa: 600 Om(y)
- Charakterystyka częstotliwościowa: 10 - 40000 Hz
- symetryzowane transformatorowo: tak
- Przekładnia transformatora: 10
- Elementy obsługi: Sumowanie, PAD -20 dB, PAD -10 dB, Odłączanie masy

- Materiał obudowy: Blacha stalowa
- Powierzchnia obudowy: Powlekana proszkowo
- Szerokość: 480 mm, 19
- Głębokość: 200 mm
- Wysokość: 45 mm, 1 U