

Link do produktu: <https://www.ablosklep.com/sc-vector-plus-0-8l-3-7-1x0-80-pur-o-6-10-mm-czarny-kabel-video-p-3744.html>



SC-Vector Plus 0,8L/3,7; 1x0,80; PUR O 6,10 mm; czarny kabel video

Cena	19,00 zł
Dostępność	Dostępny, wysyłka w 24h
Numer katalogowy	SC-601-0181
Producent	Sommer Cable

Opis produktu

SC-Vector Plus 0,8L/3,7; 1x0,80; PUR O 6,10 mm

Idealny kabel do podróży...

to kabel wideo HD-SDI VECTOR PLUS 0,8L/3,7DZ z podwójnym, gęstym i ocynowanym oplotem miedzianym. Konstrukcja kabla nawiązuje do swojego starszego brata SC-VECTOR PLUS 1.2L/4.8DZ (nr artykułu 600-0211), ale została zoptymalizowana pod kątem mniejszej średnicy zewnętrznej wynoszącej 6,1 mm. Dzięki temu można go zmieścić na prawie każdym kompaktowym bębnie kablowym lub w dowolnym kanale kablowym i można go łatwo zamontować za pomocą standardowych złączy BNC z obsługą cyfrową 0,8/3,7. Izolacja składa się z wytrzymałego komórkowego PE o niskim tłumieniu, zewnętrznego płaszczka z odpornego na przecięcia, elastycznego na zimno, odpornego na ciepło i promieniowanie UV płaszczka PUR. Oznacza to, że kabla można używać również na zewnątrz i ogólnie w niesprzyjających warunkach. Doskonale nadaje się do transmisji analogowych i cyfrowych systemów kamer HD takich jak HD-SDI, 3G-SDI, 6G-SDI, 12G-SDI czy HD-TVI oraz cyfrowego przetwarzania obrazu. Oczywiście nadaje się również do zastosowań z dźwiękiem cyfrowym zgodnie ze standardem S/PDIF.

Zalety:

- Długa żywotność dzięki odpornej na starzenie miękkiej powłoce PUR
- Odporny na temperaturę i elastyczny w niskich temperaturach -40°C
- Podwójnie ekranowany gęstym, podwójnym oplotem CU
- Kompaktowy i zwijany

Aplikacja:

- Cyfrowa transmisja wideo UHD-SDI w sektorze profesjonalnych transmisji/wozów transmisyjnych/studiów, technologii HF i konstrukcji anten
- Mobilne transmisje UHD-SDI
- Profesjonalna stała instalacja medialno-techniczna w standardzie 6G

Dane techniczne:

Numer artykułu: 601-0181

Nazwa: SC-Vector Plus 0,8L/3,7

Właściwości: Miedź beztlenowa OFC

Właściwości: SDI

Właściwości: telewizor HD

Właściwości: 3G-SDI/UHD

Właściwości: analogowe

Właściwości: Cyfrowe 75 Ω

Obszar zastosowania: Instalacja
Obszar zastosowania: Mobilny na zewnątrz/wewnątrz
Obszar zastosowania: ELA 100 V
Zastosowanie: kabel wideo
Kolor: czarny
Konstrukcja: 02YS(ST)CH0.8L/3.7
Materiał kurtki: PUR
Ø płaszczka [mm]: 6,10
Liczba kanałów (wideo): 1
Przewodnik wewnętrzny (wideo): 1
Średnica przewodu wewnętrznego (wideo) [mm]: 0,80
AWG (wideo): 20
Ekranowanie: podwójny oplot miedziany cynowany
Współczynnik ekranowania [%]: 100
Pasma miedziane (wideo): 19
Linka miedziana Ø (wideo) [mm]: 0,16
Materiał izolacji przewodnika: Skin-Foam-Skin-PE
Izolacja przewodu Ø [mm]: 3,70
Odporność na promieniowanie UV: tak
Wariant stylu: okrągły
Współczynnik prędkości: 0,8
Temperatura min. [°C]: -40
Temperatura maks. [°C]: 80
Szerokość [mm]: 6,1
Pojemność przewodu/ekranu elektrycznego w odległości 1 m (wideo) [pF]: 52
Tłumienie przy 200 MHz (100 m i 20° C) [dB]: 13,1
Tłumienie przy 1000 MHz (100 m i 20° C) [dB]: 34,1
Tłumienie przy 1485 MHz (100 m i 20° C) [dB]: 42,9
Tłumienie przy 3000 MHz (100 m i 20° C) [dB]: 60,6
Tłumienie przy 6000 MHz (100 m i 20° C) [dB]: 91
Tłumienie przy 12000 MHz (100 m i 20° C) [dB]: 164,2
Impedancja [Ω]: 75
BPVo-Euroklasa: Fca