

Link do produktu: <https://www.ablosklep.com/sennheiser-ew100-g4-835-s-g-zestaw-bezprzewodowy-wokalowy-p-2970.html>

SENNHEISER EW100 G4-835-S-G Zestaw bezprzewodowy wokalowy



Cena	3 315,00 zł
Dostępność	Dostępny na zamówienie
Numer katalogowy	S-EW100 G4-835-S-G
Producent	Sennheiser

Opis produktu

SENNHEISER EW100 G4-835-S-G Zestaw bezprzewodowy wokalowy

Zaprojektowany dla profesjonalnego dźwięku na żywo: wytrzymały uniwersalny system bezprzewodowy dla wokalistów i prezenterów, pasmo 566-608 MHz.

Charakterystyka ogólna:

Wszechstronne systemy bezprzewodowe dla tych, którzy śpiewają, przemawiają lub grają na instrumentach. Oferują szerokość pasma strojenia do 42 MHz w stabilnym zakresie UHF oraz bardzo szybką i równoczesną konfigurację do 12 połączonych systemów.

Doskonały zestaw Sennheisera do występów na żywo, zawierający lekki nadajnik do ręki z wyłącznikiem, wykonany z aluminium, dostępny w konfiguracjach m.in. z kapsułkami e 835, e 845 lub e 865.

Cechy:

- Zaprojektowany z myślą o profesjonalnych występach na żywo
- Wytrzymały nadajnik do ręki, wykonany z aluminium, dostępny w zestawie z kapsułkami e 835, e 845, e 865, e 935 lub e 945
- Odbiornik true diversity umieszczony w wykonanej z metalu obudowie o szerokości half-rack z intuicyjnym wyświetlaczem LCD, który zapewnia pełną kontrolę nad parametrami pracy
- Łatwa i szybka synchronizacja nadajnika i odbiornika za pośrednictwem podczerwieni
- Szybkie przydzielenie częstotliwości transmisji dla maksymalnie 12 odbiorników
- Do 20 kompatybilnych kanałów
- Szerokość pasma wynosząca maksymalnie 42 MHz z 1680 częstotliwościami do wyboru, w pełni przestrajnymi w stabilnym zakresie UHF
- Zasięg transmisji: do 100 metrów
- Wysoka moc wyjściowa RF (do 30 mW)

W zestawie:

- Odbiornik true diversity EM 100 G4
- Nadajnik do ręki SKM 100 G4-S
- Kapsuła mikrofonowa MMD 835-1
- Zestaw montażowy rack GA 3
- Uchwyt mikrofonowy MZQ 1
- Zasilacz
- 2 baterie AA
- 2 anteny
- Kabel RJ 10
- Instrukcja obsługi
- Karta produktu

Specyfikacja:

- Zasilanie 12 V DC (odbiornik), 2 baterie AA 1.5 V lub akumulator BA 2015
- Zasięg Do 100 metrów
- Liczba kanałów Do 20
- Poziom ciśnienia akustycznego (SPL) 154 dB
- Pasmo przenoszenia mikrofonu 80-18000 Hz
- Całkowite zniekształcenia harmoniczne (THD) $\leq 0,9\%$
- Poziom wyjściowy 6.3 mm jack (niezbalansowane): +12 dBu; XLR (zbalansowane): +18 dBu
- Waga ok. 980 g (odbiornik), ok. 160 g (bodypack z bateriami), ok. 450 g (nadajnik do ręki z bateriami)
- Czas pracy Ok. 8 godzin (nadajnik do ręki)
- Rodzaj mikrofonu Do ręki
- Przetwornik mikrofonowy dynamiczny
- Charakterystyka kierunkowości kardoidalna
- Częstotliwości transmisji 566-608 MHz
- Maks. dewiacja ± 48 kHz
- Nominalna dewiacja ± 24 kHz
- Próg squelch niski: 5 dB μ V średni: 15 dB μ V wysoki: 25 dB μ V
- Złącze antenowe 2xBNC
- Zakres przestrajania 42 Mhz
- Stosunek sygnał-szum ≥ 110 dBA
- Temperatura pracy -10 °C to +55 °C
- Pobór mocy 300 mA (odbiornik), 180 mA (nadajnik do ręki)