

Link do produktu: <https://www.ablosklep.com/sennheiser-ew100-g4-935-s-a-zestaw-bezprzewodowy-wokalowy-516-558-mhz-p-3256.html>

## SENNHEISER EW100 G4-935-S-A Zestaw bezprzewodowy wokalowy 516-558 Mhz



Cena	<b>3 762,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny na zamówienie</b>
Numer katalogowy	<b>S-EW100 G4-935-S-A</b>
Producent	<b>Sennheiser</b>

### Opis produktu

#### SENNHEISER EW100 G4-935-S-A Zestaw bezprzewodowy wokalowy 516-558 Mhz

Zaprojektowany dla profesjonalnego dźwięku na żywo: wytrzymały uniwersalny system bezprzewodowy dla wokalistów i prezenterów, pasmo 516-558 MHz.

#### Charakterystyka ogólna

Wszechstronne systemy bezprzewodowe dla tych, którzy śpiewają, przemawiają lub grają na instrumentach. Oferują szerokość pasma strojenia do 42 MHz w stabilnym zakresie UHF oraz bardzo szybką i równoczesną konfigurację do 12 połączonych systemów.

Doskonały zestaw Sennheisera do występów na żywo, zawierający lekki nadajnik do ręki z wyłącznikiem, wykonany z aluminium, dostępny w konfiguracjach m.in. z kapsułami e 935 lub e 945.

#### Cechy

- Zaprojektowany z myślą o profesjonalnych występach na żywo
- Wytrzymały nadajnik do ręki, wykonany z aluminium, dostępny w zestawie z kapsułami e 835, e 845, e 865, e 935 lub e 945
- Odbiornik true diversity umieszczony w wykonanej z metalu obudowie o szerokości half-rack z intuicyjnym wyświetlaczem LCD, który zapewnia pełną kontrolę na parametrami pracy
- Łatwa i szybka synchronizacja nadajnika i odbiornika za pośrednictwem podczerwieni
- Szybkie przydzielenie częstotliwości transmisji dla maksymalnie 12 odbiorników
- Do 20 kompatybilnych kanałów
- Szerokość pasma wynosząca maksymalnie 42 MHz z 1680 częstotliwościami do wyboru, w pełni przestrajonymi w stabilnym zakresie UHF
- Zasięg transmisji: do 100 metrów
- Wysoka moc wyjściowa RF (do 30 mW)

#### W zestawie

- Odbiornik true diversity EM 100 G4
- Nadajnik do ręki SKM 100 G4-S
- Kapsuła mikrofonowa MMD 935-1
- Zestaw montażowy rack GA 3

- Uchwyt mikrofonowy MZQ 1
- Zasilacz
- 2 baterie AA
- 2 anteny
- Kabel RJ 10
- Instrukcja obsługi
- Karta produktu

### **Specyfikacja:**

- Zasilanie 12 V DC (odbiornik), 2 baterie AA 1,5 V lub akumulator BA 2015
- Zasięg Do 100 metrów
- Liczba uczestników Do 20
- Poziom ciśnienia akustycznego (SPL) 154 dB
- Pasmo mikrofonu 80-18000 Hz
- Całkowite zniekształcenia harmoniczne (THD)  $\leq 0,9\%$
- Poziom podnośnika 6,3 mm (niezbalansowane): +12 dBu; XLR (zbalansowane): +18 dBu
- Waga ok. 980 g (odbiornik), ok. 160 g (bodypack z bateriami), ok. 450 g (nadajnik do ręki z bateriami)
- Czas pracy Ok. 8 godzin (nadajnik do ręki)
- Rodzaj mikrofonu do ręki
- Przetwórniki mikrofonowy
- Charakterystyka kierunkowości kardoidalna
- Częstotliwości transmisji 516-558 MHz
- Maks. dewiacja  $\pm 48$  kHz
- Nominalna dewiacja  $\pm 24$  kHz
- Próg szum niski: 5 dB $\mu$ V średni: 15 dB $\mu$ V wysoki: 25 dB $\mu$ V
- antenowe 2xBNC
- Zakres przestrajanania 42 Mhz
- Stosunek sygnału-szum  $\geq 110$  dBA
- Temperatura pracy -10°C do +55°C
- Pobór mocy 300 mA (odbiornik), 180 mA (nadajnik do ręki)