

Link do produktu: <https://www.ablosklep.com/sennheiser-ew135-g3-b-x-zestaw-bezprzewodowy-wokalowy-p-2423.html>

SENNHEISER EW135 G3-B-X Zestaw bezprzewodowy wokalowy



Cena	2 500,00 zł
Dostępność	Dostępny, wysyłka w 24h
Numer katalogowy	S-EW135G3-B-X
Producent	Sennheiser

Opis produktu

SENNHEISER EW135 G3-B-X Zestaw bezprzewodowy wokalowy

System **ew 135 g3** to wszechstronny zestaw bezprzewodowy przeznaczony do każdego rodzaju muzyki i prezentacji charakteryzujący się bardzo dobrymi parametrami. Mikrofon ręczny wyposażony jest w styki umożliwiające ładowanie opcjonalnego akumulatora w ładowarce umieszczonej w odbiorniku. Wbudowana funkcja synchronizacji umożliwia bezprzewodowe połączenie nadajnika z odbiornikiem za pomocą jednego przycisku. Dwu-antenowy odbiornik wyposażony jest w podświetlany ekran umożliwiający odczyt parametrów pracy w każdych warunkach oświetlenia.

Cechy:

- Wytrzymała metalowa obudowa (nadajnik i odbiornik).
- Pasma 42 MHz: 1680 częstotliwości UHF do wyboru w celu zapewnienia pracy bez zakłóceń.
- Rozszerzony system banku częstotliwości z maksymalnie 12 zgodnymi częstotliwościami.
- Odbiór sygnału typu true diversity zapewniający najwyższą jakość dźwięków.
- Funkcja Pilot squelch w celu wyeliminowania zakłóceń RF, gdy nadajnik jest wyłączony.
- Funkcja automatycznego skanowania częstotliwości wyszukująca dostępne wolne częstotliwości.
- Rozszerzony zakres częstotliwości audio.
- Zwiększony zakres dynamiki sygnału audio.
- Synchronizacja transmisji bezprzewodowej za pośrednictwem portu podczerwieni.
- Menu kontroli pracy przyjazne użytkownikowi z wieloma opcjami ustawień.
- Podświetlany wyświetlacz graficzny (nadajnik i odbiornik).
- Funkcja Auto-Lock zabezpieczająca przed przypadkową zmianą ustawień pracy systemu.
- Kompander HDX zapewniający krystaliczne brzmienie.
- Wskazanie 4 poziomów stanu naładowania baterii nadajnika widoczne również na wyświetlaczu odbiornika.
- Duża łatwość wymiany w nadajniku ręcznym wkładek mikrofonowych z serii evolution.
- Wbudowany korektor graficzny oraz tryb Soundcheck.
- Styki bezpośredniego ładowania akumulatora BA 2015 accupack umieszczone na obudowie nadajnika.
- Bogaty wybór akcesoriów pozwalających na zaadaptowanie systemu do użycia w różnych warunkach i konfiguracjach.

Specyfikacja:

- zakres częstotliwości: 516 ... 865 MHz (zależne od wariantu)
- liczba częstotliwości nośnych: maks. 1680
- szerokość pasma roboczego: 42 MHz

- dewiacja szczytowa: +/- 48 kHz
- rodzaj komputera: HDX
- pasmo przenoszenia: 80 - 18000 Hz
- stosunek sygnał / szum: > 110 dBA
- zawartość zniekształceń harmoniczných: < 0,9 %
- zgodność z normami: ETS 300422, ETS 300445, CE, FCC
- złącze antenowe: 2 x BNC, 50 Ohm
- złącze audio: XLR, 6,3 mm
- poziom wyjściowy audio (zbalansowany)XLR: + 18 dBU maks
- poziom wyjściowy audio (niezbalansowany) Jack: + 10 dBU maks
- wymiary (odbiornik): 212 x 202 x 43 mm
- waga (odbiornik): 900 g
- moc wyjściowa nadajnika: 30 mW
- czas pracy nadajnika: > 8 godzin
- wymiary (nadajnik): średnica: 50 mm, długość: 265 mm
- waga (nadajnik): 450 g
- rodzaj przetwornika: dynamiczny
- czułość AF: 2,1 mV/Pa
- maksymalne natężenie dźwięku: 154 dB (SPL)
- charakterystyka: kardioidalna

Zestaw:

- odbiornik w obudowie typu rack EM 100 G3
- mikrofon-nadajnik (kardioida, dynamiczny) SKM 100-835 G3
- uchwyt mikrofonowy MZQ 1
- zasilacz NT 2
- 2 anteny
- akcesoria montażowe
- 2 baterie 1.5V AA