

Link do produktu: <https://www.ablosklep.com/sennheiser-hsp-4-ew-3-mikrofon-naglowny-jack-3-5-bezowy-p-2973.html>



## SENNHEISER HSP 4-EW-3 Mikrofon nagłowny jack 3,5, beżowy

Cena	<b>2 367,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny na zamówienie</b>
Numer katalogowy	<b>S-HSP 4-EW-3</b>
Producent	<b>Sennheiser</b>

### Opis produktu

#### SENNHEISER HSP 4-EW-3 Mikrofon nagłowny jack 3,5, beżowy

**Sennheiser HSP 4-EW-3** to pojemnościowy mikrofon nagłowny Beżowy, przewód stalowy z wtykiem 3.5 mm mini-jack. Możliwość współpracy z nadajnikami bodypack bezprzewodowej serii Sennheiser evolution SK 100, SK 300 oraz SK 500. W przypadku aplikacji przewodowych mikrofon nagłowny może być użyty z inteligentnym adapterem.

HSP 4 to wysokiej jakości trwale spolaryzowany nagłowny mikrofon pojemnościowy o kardioidalnej charakterystyce kierunkowej, który został zaprojektowany do profesjonalnego użycia w warunkach, gdzie niezwykle istotna jest swoboda rąk. Regulowany pałąk szyjny jest praktycznie niewidoczny i bardzo wygodny w noszeniu. Dwanaście dostępnych wariantów HSP 4 zapewnia różnorodność w zakresie koloru, wielkości oraz typu złącza.

W przypadku aplikacji bezprzewodowych mikrofon nagłowny może być użyty w połączeniu z różnymi nadajnikami typu bodypack firmy Sennheiser, w zależności od typu przewodu połączeniowego (zobacz zakładkę Warianty). Gdy mikrofon nagłowny HSP 4 jest wykorzystywany w aplikacjach przewodowych, może być on łączony z adapterem zasilania fantomowego MZA 900 P / MZA 900 P-4.

#### Cechy:

- System modułowy – wszystkie elementy systemu są łatwo wymienne i wzajemnie dopasowane.
- Doskonała odporność na sprzężenia zwrotne.
- Mikrofon jest wyposażony w zdejmowaną nasadkę, która stanowi integralny ekran przeciwwietrzny/pop.
- Indywidualne dopasowanie do głów o różnych wielkościach.
- Odporny na skręcenia wysięgnik mikrofonu (Ø 2.0 mm), który można zamocować z lewej lub prawej strony pałąka (odłączany klips mocujący).
- Elastyczna sekcja gęsiej szyi.
- Przewód połączeniowy może być łatwo wymieniany.
- Klipsy mocujące wysięgnika mikrofonu może być wymieniany.
- Wszystkie metalowe części są wykańcane w procesie napyłania próżniowego.

#### Zawartość pakietu:

- wysięgnik mikrofonu
- pałąk wokółszyjny
- klipsy do mocowania wysięgnika mikrofonu
- przewód połączeniowy

- owiewka z gąbki
- plastikowy futerał ochronny z wnętrzem wypełnionym gąbką z otworami
- instrukcja obsługi

#### **Specyfikacja:**

- Rodzaj mikrofonu Mikrofon nagłówny
- Poziom szumów 37 dB(A)
- Średnica 2,4 mm (bez przewodu)
- Przewód 1,6 m
- Waga 9,2 g
- Impedancja 4700 Ohm
- Napięcie zasilania 4,5-15 V
- Pobór prądu około 250  $\mu$ A
- Pasmo przenoszenia 40...20 000 Hz
- Przetwornik mikrofonowy wstępnie spolaryzowany mikrofon pojemnościowy
- Czułość 4 mV/Pa
- Poziom ciśnienia akustycznego (SPL) 150 dB
- Charakterystyka kierunkowości kardioidalna