

Link do produktu: <https://www.ablosklep.com/sennheiser-skp500g4-aw-nadajnik-plug-on-zlacze-xlr-3-f-fantom-48-v-470-558-mhz-p-3652.html>



## SENNHEISER SKP500G4-AW+ NADAJNIK PLUG-ON, ZŁĄCZE XLR 3-F, FANTOM 48 V, 470-558 MHz

Cena	<b>2 700,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny na zamówienie</b>
Numer katalogowy	<b>S-SKP500G4-AW+</b>
Producent	<b>Sennheiser</b>

### Opis produktu

#### **SENNHEISER SKP500G4-AW+ NADAJNIK PLUG-ON, ZŁĄCZE XLR 3-F, FANTOM 48 V, 470-558 MHz**

Potężny, czarny nadajnik typu plug-on z zasilaniem phantom, zwiększoną przepustowością i mocą transmisji dla bezprzewodowych systemów ewolucji serii G4 500P. Do profesjonalnych produkcji filmowych.

- Profesjonalny dźwięk i doskonała jakość wykonania
- Łatwy w użyciu i szybki czas konfiguracji
- Łatwa i elastyczna synchronizacja bezprzewodowa pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem za pośrednictwem podczzerwieni
- Szerokość pasma do 88 MHz, do 32 kanałów
- Zasięg: do 100 metrów / 330 stóp
- Zwiększona moc wyjściowa RF (10/30/50 mW)
- Do 8 godzin czasu pracy
- Z zasilaniem phantom 48V

#### **Dane techniczne:**

Zakres częstotliwości: Aw+: 470 - 558 MHz

Szerokość pasma przełączania: do 88 MHz

Impedancja wejściowa: 68 kΩ, niesymetryczna

Wymiary: ok. 105 x 43 x 43 mm

Odchylenie szczytowe: ±48 kHz

Maks. Napięcie wejściowe: 6 V<sub>eff</sub>

Kompozytor: Sennheiser HDX

Odchylenie nominalne: ±24 kHz

Zasilanie: bateria 3 V / akumulator 2,4 V

THD, całkowite zniekształcenia harmoniczne: ≤ 0,9%

Czas pracy: Typowo 8 godz

Częstotliwość transmisji: maks. 3520 częstotliwości z możliwością regulacji w krokach co 25 kHz 20 banków częstotliwości, każdy z maksymalnie 32 fabrycznie ustawionymi kanałami, bez intermodulacji 6 banków częstotliwości z maksymalnie 32 programowalnymi kanałami

Waga: (z bateriami) ok. 195 gr

Modulacja: szerokopasmowa FM

Stosunek sygnału do szumu: ≥ 120 dBA

Zasilanie: 2 baterie AA, 1,5 V lub akumulator BA 2015

Pasma przenoszenia AF: 80 - 18 000 Hz

Moc wyjściowa RF: przełączalna: Niska: typ. 10 mW, Standard: typ. 30 mW, Wysoki: typ. 50 mW

**www.ablosklep.pl**

www.ablogroup.pl

www.waveacoustics.pl

---

Pobór prądu: przy napięciu znamionowym: typ. 210 mA  
przy wyłączonym przetworniku:  $\leq 25 \mu\text{A}$   
Zakres temperatur:  $-10^{\circ}\text{C}$  do  $+55^{\circ}\text{C}$