

Link do produktu: <https://www.ablosklep.com/shure-sm58-lce-mikrofon-dynamiczny-p-2056.html>

## SHURE SM58 LCE mikrofon dynamiczny



Cena	<b>459,43 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny, wysyłka w 24h</b>
Numer katalogowy	<b>S-SM58LCE</b>
Producent	<b>Shure</b>

### Opis produktu

#### Mikrofon Shure SM58LCE

Legendarny model **Shure SM58** jest branżowym standardem. To niezwykle wszechstronny dynamiczny mikrofon wokalny o charakterystyce kardioidalnej, którego brzmienie zostało ukształtowane w celu uzyskania czystej i cieplej reprodukcji wokalu. SM58 jest cały czas podstawowym wyborem dla aplikacji wokalnych na całym świecie.

#### Do czego najlepiej użyć mikrofonu SM58??

Jest on idealnym wyborem dla profesjonalnych wokalistów podczas różnego typu występów na żywo. Jego brzmienie zostało ukształtowane w celu zapewnienia ciepła i klarowności wokalu głównego oraz chórków. Nawet w ekstremalnych warunkach SM58 pozwala uzyskać niezwykle czytelny sygnał głównego źródła dźwięku przy minimalnej obecności zakłóceń otoczenia. Jest to model bardzo popularny wśród dj-ów oraz prezenterów w klubach i małych oraz dużych salach koncertowych.

#### Czy mikrofon ten sprost trudom tras koncertowych?

Wytrzymała konstrukcja, sprawdzony system antywstrząsowy oraz stalowa siatka ochronna sprawiają, że nawet przy mało ostrożnym traktowaniu mikrofonu, SM58 będzie działać cały czas zarówno na otwartej przestrzeni, jak również w pomieszczeniach.

#### Właściwości:

- Charakterystyka częstotliwościowa dobrana pod kątem wokalu, z rozjaśnionym środkowym pasmem oraz podciętymi basami
- Jednolita kardioidalna charakterystyka częstotliwościowa skutecznie izoluje główne źródło dźwięku i minimalizuje szumy otoczenia
- Pneumatyczny system antywstrząsowy ograniczający zakłócenia wynikające z operowania mikrofonem
- Wbudowana sferyczna owiewka i filtr pop o dużej efektywności
- Dołączony wytrzymały adapter statywu z możliwością obrotu o 180 stopni
- Legendarna jakość, wytrzymałość i użyteczność produktów Shure
- Wkładka dynamiczna o charakterystyce kardioidalnej (jednokierunkowej)
- Charakterystyka częstotliwościowa: 50 do 15000 Hz

### **Specyfikacja:**

- Typ przetwornika : Dynamiczne
- Wykres kierunkowości: Kardioidalna
- Pasmo przenoszenia: 50 Hz - 15 kHz
- Czułość (1 kHz): -54,5 dBV/Pa / 1,88 mV/Pa
- Waga: 298 g

### **W zestawie:**

**Obrotowy adapter statywu (Część nr: A25D)**

**Pokrowiec (Część nr: 95C2313)**

### **Charakterystyka częstotliwościowa:**