

Link do produktu: <https://www.ablosklep.com/sommer-cable-cat-7-pur-50-m-na-bebnie-ah-70225-p-2625.html>

## SOMMER CABLE CAT.7 PUR 50 m na bębnie AH 70225



Cena	<b>2 000,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny na zamówienie</b>
Numer katalogowy	<b>SC-CAT.7+BEBEN</b>
Producent	<b>Ablo</b>

### Opis produktu

#### **SOMMER CABLE CAT.7 PUR 50 m na bębnie AH 70225**

##### **Możliwość dowolnej konfiguracji**

Ulepszona wersja posiada gniazdo NE8FDX-Y6-B - CAT6A

#### **SOMMER CABLE MERCATOR CAT.7 PUR przewód SFTP / skrętka 6,50 mm**

##### **Zalety:**

**SC-Mercator CAT 7 PUR** to doskonały kabel do transmisji mobilnych zewnętrznych sygnałów audio i sieci cyfrowych, na przykład do stosowania w OB vanach.

Kabel jest niezwykle odporny na zimno, elastyczny i wytrzymały dzięki zastosowaniu ekstremalnie wytrzymałej powłoki.

Przewód wyposażony jest w izolację PE, a ekran składa się z siatki Cu, dzięki temu sygnał z łatwością może być przenoszony na odległości ponad 100 m.

##### **Zastosowanie:**

Dla mobilnych transmisji OB Van, oraz zastosowań zewnętrznych.

Dla wszystkich transmisji Cat.5e, Cat.6, Cat.6a oraz Cat.7

##### **Specyfikacja:**

<b>Nazwa</b>	SC-Mercator CAT.7 PUR
<b>Kolor</b>	czarny
<b>Właściwości</b>	Bezhalogenowy / LSZH
<b>Zyły</b>	Miedź beztlenowa OFC

<b>Właściwości</b>	FRNC zmniejszających palność
<b>Właściwości</b>	110 cyfrowe AES / EBU
<b>Obszar zastosowań</b>	Wewnątrz / zewnątrz
<b>Obszar zastosowań</b>	Studio / Broadcast
<b>Budowa</b>	SFTP 4x2x0,14 mm <sup>2</sup> / 600 MHz
<b>Materiał płaszcz</b>	PUR
<b>Materiał płaszcz (sieć)</b>	PUR
<b>Srednica O [mm]</b>	6,50
<b>Przewód wewnętrzny (sieć)</b>	8
<b>Przewód wewnętrzny (sieć) [mm<sup>2</sup>]</b>	0,14
<b>AWG (sieć)</b>	26
<b>Ekranowanie (sieć)</b>	PiMF, oplot miedziany cynowany
<b>Materiał izolacyjny</b>	Foam / Skin-PE
<b>Materiał izolacji przewodu (sieć)</b>	Foam / Skin-PE
<b>Współczynnik ekranowania [%]</b>	100
<b>CAT-Type</b>	CAT.7
<b>Aplikacja</b>	DMX & Power
<b>Drut miedziany O (sieć) [mm]</b>	0,16
<b>Szerokość [mm]</b>	6,5
<b>Minimalna temperatura. [DO]</b>	-20
<b>Maksymalna temperatura. [DO]</b>	60
<b>Waga na 1 m [g]</b>	40
<b>Obciążenia ogniowego na m [kWh]</b>	0,19
<b>Odporność UV</b>	Tak
<b>Impedancja [?]</b>	100
<b>Impedancja (sieć) [?]</b>	100
<b>Izolacja oprzeć. na 1 km [G?]</b>	2

**Pełna specyfikacja producenta:**

Datasheet / Specyfikacja SC-MERCATOR CAT.7 PUR.pdf