

Link do produktu: <https://www.ablosklep.com/sommer-cable-mercator-cat-8-1-cpr-version-lszh-blue-o-8-20-mm-b2ca-40gbits-2000-mhz-p-3870.html>



SOMMER CABLE MERCATOR CAT.8.1 CPR-Version; LSZH; blue, O 8,20 mm; B2ca; 40Gbit/s 2000 MHz

Cena	14,00 zł
Dostępność	Dostępny, wysyłka w 24h
Numer katalogowy	SC-580-0802FC
Producent	Sommer Cable

Opis produktu

SOMMER CABLE MERCATOR CAT.8.1 CPR-Version; LSZH; blue, O 8,20 mm; B2ca; 40Gbit/s 2000 MHz

Transrapid wśród kabli sieciowych

obsługuje przepustowość do 40 Gbit/s i nadaje się do tworzenia szybkich sieci Ethernet w okablowaniu budynków. Kabel sieciowy CAT.8 w płaszczu LSZH bezhalogenowym zachwyca dużymi rezerwami wydajności i doskonałą jakością, między innymi spełnia normy IEC 60332-1-2, IEC 60754-1/2, IEC 61034-1/2, a także wysoką klasę ochrony przeciwpożarowej B2ca (ognioodporny, niskie wydzielanie ciepła). Posiada wysokiej jakości 2-krotne ekranowanie z indywidualnie ekranowanych par przewodów (PimF) plus ogólny oplot z cynowanej miedzi i nadaje się do zastosowań do częstotliwości transmisji 2000 MHz, a także Power over Ethernet (PoE/PoE+), transmisji sygnałów cyfrowych i analogowych, wideo, danych, głosu i VoIP (Voice over IP). Kabel spełnia wszystkie wymagania zgodnie z klasą aplikacji 1, która zapewnia maksymalną długość łącza 30 m i jest wstecznie kompatybilny z kategoriami CAT.7a, CAT.7, CAT.6a, CAT.6, CAT5e i CAT.5

Dane techniczne:

Numer artykułu: 580-0802FC
Nazwa: SC-Mercator CAT.8.1 CPR-Version
Właściwości: Cyfrowy 110 Ω, Bezhalogenowy / LSZH, Miedź beztlenowa OFC
Obszar zastosowania: Instalacja
Zastosowanie: CAT.8.1 40 Gbit/s 2000 MHz
Kolor: niebieski
Materiał płaszcz: LSZH
Ø płaszcz [mm]: 8,20
Liczba kanałów (sieć): 1
Przewód wewnętrzny (sieć): 8
Ø przewodu wewnętrznego (sieć) [mm]: 0,62
AWG (sieć): 22
Ekranowanie: PimF, Oplot miedziany cynowany
Ekranowanie (sieć): PimF + oplot miedziany cynowany
Skrętki miedziane (sieć): 1
Ø żyły miedzianej (sieć) [mm]: 0,62
Gabarta na 1 m [g]: 60,91
Wariant stylistyczny: okrągły
Typ CAT: CAT.8.1
Maksymalna długość przekroju [m]: 30
BPVo-Euroclass: B2ca
Kolor RAL: 5015

www.ablosklep.pl

www.ablogroup.pl

www.waveacoustics.pl
