

Link do produktu: <https://www.ablosklep.com/sommer-cable-rubberflex-3-x-4-00-mm2-rubber-o-14-00-mm-black-p-3804.html>



## SOMMER CABLE Rubberflex; 3 x 4,00 mm<sup>2</sup>; rubber, O 14,00 mm; black

Cena	<b>37,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny na zamówienie</b>
Numer katalogowy	<b>SC-700-0101-0340TI</b>
Producent	<b>Sommer Cable</b>

### Opis produktu

#### **SOMMER CABLE Rubberflex; 3 x 4,00 mm<sup>2</sup>; rubber, O 14,00 mm; black**

Nie popełnisz błędu...

jeśli popłyniesz z prądem, ponieważ przewód w osłonie gumowej H07RN-F jest jednym z najlepiej sprzedających się kabli na rynku światowym. Może być używany jako linia zasilająca do komponentów audio, reflektorów i ciężkich maszyn (inżynieria mechaniczna), a także na zewnątrz. Ten kabel jest bardzo wytrzymały, wysoce elastyczny i ma niezwykle odporną na zużycie i trwałą osłonę z polichloropenu.

Zatwierdzony zgodnie z VDE 0282, część 4/HD 22.453, zgodnie z dyrektywą niskonapięciową WE 73/23/EWG.

Zalety:

- Niezwykle niezawodny dzięki powłoce z polichloropenu ognioodpornego
- (kauczuk polichloroprenowy)
- Bardzo elastyczny dzięki cienkiemu splotowi drutu zgodnemu z VDE 0293
- Nadaje się również do użytku na zewnątrz

Zastosowanie:

- Przewód zasilający do wszystkich typów urządzeń elektrycznych
- Technologia audio (ściemniacze światła, reflektory, wzmacniacze, stojaki...)
- Budowa maszyn i maszyn rolnicze

#### **Dane techniczne:**

Numer artykułu: 700-0101-0340TI

Nazwa: SC-Rubberflex Titanex ®

Obszar zastosowania: Instalacja, Mobilne zewnętrzne/wewnętrzne, Scena/na żywo

Zastosowanie: Przewód w osłonie gumowej

Kolor: czarny

Konstrukcja: H07RN-F 3x4,0mm<sup>2</sup>

Materiał osłony: guma

Średnica osłony [mm]: 14,00

Średnica osłony ["]: 0,5512

Liczba kanałów (zasilanie): 1

Przewód wewnętrzny (zasilanie): 3

Przewód wewnętrzny (zasilanie) [mm<sup>2</sup>]: 4,00

Przewód wewnętrzny (zasilanie) [sqin]: 0,0062  
Średnica przewodu wewnętrznego (zasilanie) [mm]: 2,26  
Średnica przewodu wewnętrznego (zasilanie) ["]: 0,089  
AWG (zasilanie): 11  
Materiał izolacji przewodu: guma  
Waga na 1 m [g]: 320  
Odporność na promieniowanie UV: tak  
Wariant stylu: okrągły  
Opakowanie: hurtowe  
Minimalna temperatura [°C]: -30  
Maks. temperatura [°C]: 60  
Szerokość [mm]: 14  
Szerokość ["]: 0,5512  
Wysokość [mm]: 14  
Wysokość ["]: 0,5512  
Rezystancja izolacji na 1 km [GΩ]: 0,001  
Rezystancja izolacji na 1 km (moc) [GΩ]: 0,001  
Napięcie testowe [V]: 2000  
BPVo-Euroclass: Fca