

Link do produktu: <https://www.ablosklep.com/sommer-cable-silcoflex-3-x-1-50-mm2-kabel-zasilajacy-silikonowy-odporny-p-3587.html>



## Sommer Cable SilcoFlex 3 x 1,50 mm2 kabel zasilający silikonowy odporny

Cena	<b>38,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny, wysyłka w 24h</b>
Numer katalogowy	<b>SC-700-0401-0315</b>
Producent	<b>Sommer Cable</b>

### Opis produktu

#### Sommer Cable SilcoFlex 3 x 1,50 mm2 kabel zasilający silikonowy odporny

##### Gruby płaszcz...

Chroni konstrukcję wewnętrzną przed wpływami zewnętrznymi. W tym przypadku odporny na temperaturę (-60 °C ...+180 °C) płaszcz silikonowy chroni przewody przed zwarcieniem, zwłaszcza podczas ciągłej pracy przy dużych różnicach temperatur. Niekapiąca izolacja wykonana jest z kauczuku silikonowego i jest odporna na oleje, alkohole, tłuszcze oraz rozcieńczone kwasy, zasady, tlen i ozon. Silikonowy płaszcz jest bardzo elastyczny i umożliwia promienie gięcia do 15 mm (0,59 cala). Cienkie druty Cu są cynowane i wykonane zgodnie z VDE0295, klasa 5.

##### Zalety:

- Odporność na wysoką temperaturę dzięki silikonowemu płaszczowi i izolacji
- Doskonała ochrona przed zwarcieniem w ekstremalnych warunkach pogodowych
- Wysoka elastyczność aż do promienia gięcia 15 mm

##### Aplikacja:

- Technologia obciążenia i oświetlenia do zastosowań zewnętrznych
- Gorące otoczenie wokół maszyn, odlewni, młynów itp.
- Nadaje się również do zimnych obszarów zewnętrznych do -60 °

##### Dane techniczne:

Numer artykułu: 700-0401-0315

Nazwa: SC Silcoflex

Obszar zastosowania: mobilny na zewnątrz/wewnątrz

Obszar zastosowania: scena/na żywo

Obszar zastosowania: instalacja

Zastosowanie: kabel silikonowy

Kolor: czarny

Szczegółowy kolor: czarny

Konstrukcja: SIHF-J 3x1,5mm<sup>2</sup>

Materiał kurtki: silikon

Średnica płaszczka [mm]: 8,00

Liczba kanałów (moc): 1  
Przewód wewnętrzny (moc): 3  
Przewód wewnętrzny (moc) [mm<sup>2</sup>]: 1,50  
Żyłka wewnętrzna R (moc) [mm]: 1,38  
AWG (moc): 15  
Materiał izolacji przewodu: guma silikonowa  
Waga na 1 m [g]: 108  
Odporność na promieniowanie UV: tak  
Wariant stylu: okrągły  
Opakowanie: szpula 100 m  
Temperatura min. [°C]: -60  
Maksymalna temperatura [°C]: 180  
Szerokość [mm]: 8  
Napięcie probiercze [V]: 2000  
Napięcie znamionowe (moc) [V]: 500  
BPVo-Euroklasa: Fca