

Link do produktu: <https://www.ablosklep.com/yamaha-dxr10-mkii-kolumna-aktywna-p-2060.html>



YAMAHA DXR10 MKII kolumna aktywna

Cena	3 911,01 zł
Dostępność	Dostępny, wysyłka w 24h
Numer katalogowy	Y-DXR10 MKII
Producent	Yamaha

Opis produktu

YAMAHA DXR10 MKII kolumna aktywna

Jest zdumiewający poziom dźwięku przy ułamku wagi, jaką można by uzyskać dzięki głośnikowi Yamaha DXR10mkII 10 " Active PA Speaker. Głośnik waży mniej niż 14 kg i zapewnia maksymalny poziom ciśnienia akustycznego 132 dB - tak głośny jak mniej niż 14 kg.

DXR10mkII, pełen najnowszej technologii audio, jest inteligentniejszy niż przeciętny głośnik.

Inteligentny automatyczny wielopasmowy kompresor, super-elastyczny mikser pokładowy, zwrotnica zarządzania fazą i częstotliwością oraz wzmacniacze klasy D o wysokiej wydajności łączą się w najnowocześniejszej technologii audio.

Wynik jest prosty. Świetny dźwięk na żywo.

Najnowsza technologia audio

Możesz być pewien świetnego dźwięku aż do nastawy i aż do 56 Hz. Ta solidna, rockowa jakość dźwięku jest zasługą technologii D-contour.

D-Contour to inteligentny, wielozakresowy ogranicznik, który dostosowuje EQ w zależności od mocy wyjściowej wielu pasm częstotliwości.

Zaawansowane strojenie zwrotnicy FIR-X firmy Yamaha nie tylko rozdziela dźwięk na niskie i wysokie częstotliwości.

Zwrotnica inteligentnie zarządza również fazą każdego pasma wychodzącego ze zwrotnicy. Rezultatem tego jest czystszy dźwięk bez eliminacji fazy w średnim zakresie, co może być wyjście wyjściowe mniejszych głośników dwukierunkowych.

Intuicyjny i niezawodny dźwięk na kolejne lata

Dzieje się wspaniałego dźwięku nie może być łatwiejsze, dzięki zintegrowanemu 3 -owemu mikserowi.

Każdy kanał ma regulację dźwięku, aby zrównoważyć dźwięk. Po uzyskaniu doskonałej jakości, wyjście dźwiękowe można łączyć do różnych przestrzeni i wykorzystanie, za pomocą przelączników wstępnych.

Do użytku w różnych konfiguracjach PA, z lub bez sub- i innych głośników, przełączniki są dołączone do filtra górnoprzepustowego i trybów mono / stereo.

Yamaha tak bardzo wierzy w ich konstrukcję, że jeśli zarejestrujesz swój głośnik DXR10mkII 10 " Active PA Speaker na swojej stronie internetowej, wybór przedłużonej siedmioletnią gwarancję.

Wszechstronna konstrukcja obudowy DXR10mkII można używać w różnych konfiguracjach.

W przypadku zastosowań z monitorowaniem podłóg, w odbudowie wyszukano kąt 50 °, co ułatwia umieszczenie urządzeń w szafie.

Dwa poziomy głośnika 35 mm umożliwiają montaż głośnika pod kątem 0 ° lub 7 °.

Cechy

- Zdumiewająca moc 132 dB SPL już od 14 kg wagi.
- Zarejestruj swój produkt w Yamaha i otrzymaj przedłużoną 7-letnią gwarancję.
- Inteligentna wielopasmowa sprężarka D-contour optymalizuje Twój dźwięk
- FIR-X strojenie zwrotnicy problemy z odsyłaczami z fazą w zakresie środkowym
- Kąt nachylenia obrazu 50 ° przy układaniu z boku
- Dwa masztu głośnikowego 35 mm pod kątem 0 ° i 7 °.
- Superwydajne klasy D z ciągłą mocą wyjściową 700 W.
- Zintegrowany 3-kanałowy mikser umożliwia łatwe płatności źródła wejściowego.
- Łatwe w użyciu zaprogramowane ustawienia dla różnych warunków i specyfikacji PA

Obudowa

- Materiał, wykończenie, kolor: ABS, kolor czarny matowy
- Kąt nachylenia obrazu podłogowego: 50 °.
- Wymiary (szer. X wys. X głęb.): 302 x 502 x 310 mm
- Waga netto: 13,9 kg.
- Gniazdo biegunowe: 35 mm x 2 (0 ° lub 7 °)
- Punkty sztywne: Góra x 2, tył x 1, pasuje do oczkowych M8

Wzmacniacz

- Typ wzmacniacza: Klasa D
- Dynamiczna moc znamionowa: 1100 watów
- Ciągła moc znamionowa: 700 watów
- Chłodzenie: chłodzenie, 4 prędkości obrotowe
- AD / DA: 24 bity, 48 kHz
- Przetwarzanie sygnału: 48 bit
- HPF / LPF: wyłączone, 100, 120 Hz 24 dB / oktawa
- Ustawienia DSP: D-kontur, FOH / main, monitor, wyłączone
- Złącza wejściowe: 1 x combo XLR / 1/4 " jack, 2 x jack 1/4 ", 2 x szpilki RCA
- Złącza wyjściowe: 2 x XLR
- Zużycie energii w stanie spoczynku: 35 watów